

UNITY 20 SERIAL

Modelo	HU20-ASF-SR
Módulo de Impressão Digital (Tipo)	U20-ASF (contato)
Certificação	FBI, PIV FAP 20, STQC
Processador (CPU)	1 GHz MIPS
Capacidade de Armazenamento de Templates	2.000 templates (1.000 usuários)
Formatos de Templates de Digital Suportados	SecuGen Proprietário, ANSI INCITS 378-2004 e ISO/IEC 19794-2
Algoritmo	Gerador e Comparador de Templates compatível com NIST/MINEX
Resolução da Imagem	500 PPI
Dimensões da Superfície de Leitura	18,2 mm × 23,1 mm
Área de Captura	15,24 mm × 20,32 mm
Escala de Cinza da Imagem	256 níveis (8 bits)
Fonte de Iluminação	LED
Outras Funcionalidades	Auto-On™, Smart Capture™, Device Recognition™, Rotação de 360° da Digital
Conexão Externa	Conector fêmea DB-9 (DE-9) de 9 pinos
Tensão de Alimentação	3,3 VDC regulado
Consumo de Corrente	Máx. 190 mA
Fonte Externa (NÃO INCLUÍDA)	Requisitos do adaptador AC: Tensão de entrada: 110VAC/220VAC Tensão de saída: 3,3VDC (1A~2A) Tamanho: Tipo A, 5,5 mm OD (externo), 2,1 mm ID (interno) Polaridade: terra (externo), positivo (interno)
Faixa de Temperatura de Operação	-20°C a 65°C
Dimensões	Módulo de digital: 53,9 mm × 58,6 mm × 31,9 mm Conector serial: 52 mm × 43 mm × 20,5 mm Comprimento do cabo: 0,5 m
Peso	92 g